



### Atóxica Transparente c/ Espiral Vermelho

#### Alimentícia

Indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios como leite, cerveja, vinho e aguardente. Sua face interna totalmente lisa evita a fixação de resíduos, eliminando contaminações. Isenta de ftalato. Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO 25°C		PRESSÃO DE RUPTURA 25°C		VÁCUO 25°C	RAIO DE CURVATURA Trabalho - Mínimo 25°C	LANCE
pol.	mm	mm	kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pol <sup>2</sup>	kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pol <sup>2</sup>	mmHg	mm	m
1.1/2"	38,0	46,0	8,0	107	23,0	321	760	500	25 / 50
2"	50,0	59,5	7,0	93	20,0	279	760	700	25 / 50

### Transparente con Espiral Rojo

#### Atóxica

Para succión y descarga de productos alimenticios, tales como leche, cerveza y aguardiente. La superficie interna completamente lisa impide que queden residuos, lo que evita la contaminación. Libre de ftalato. Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO 25°C		PRESIÓN DE RUPTURA 25°C		VACÍO 25°C	RADIO DE CURVATURA Trabajo - Mínimo 25°C	LARGO
pol.	mm	mm	kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pol <sup>2</sup>	kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pol <sup>2</sup>	mmHg	mm	m
1.1/2"	38,0	46,0	8,0	107	23,0	321	760	500	25 / 50
2"	50,0	59,5	7,0	93	20,0	279	760	700	25 / 50

### Transparent with Red Spiral

#### Nontoxic

Recommended for suction and discharge of food products such as milk, beer and alcoholic beverages. Its glossy inner wall does not retain residues to prevent contamination. Phthalate free. Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE 25°C		BURST PRESSURE 25°C		VACUUM 25°C	BEND RADIUS Working - Minimum 25°C	LENGTH
inches	mm	mm	kgf/cm <sup>2</sup>	psi	kgf/cm <sup>2</sup>	psi	mmHg	mm	m
1.1/2"	38,0	46,0	8,0	107	23,0	321	760	500	25 / 50
2"	50,0	59,5	7,0	93	20,0	279	760	700	25 / 50