

Marrom

Indicada para sucção e descarga de produtos derivados de petróleo, bem como grande variedade de produtos químicos.
Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO 25°C		PRESSÃO DE RUPTURA 25°C		VÁCUO 25°C	RAIO DE CURVATURA Trabalho - Mínimo 25°C		LANCE
pol.	mm	mm	kgf/cm ²	lbf/pol ²	kgf/cm ²	lbf/pol ²	mmHg	25°C	mm	m
* 3/4"	19,0	24,3	8,7	123	26,0	370	760	270	25 / 50	25 / 50
* 7/8"	22,6	28,0	8,7	123	26,0	370	760	350	25 / 50	25 / 50
1"	25,0	32,0	8,7	123	26,0	370	760	350	25 / 50	25 / 50
1.1/4"	31,5	39,0	8,7	123	26,0	370	760	450	25 / 50	25 / 50
1.1/2"	38,0	46,0	7,3	104	22,0	313	760	500	25 / 50	25 / 50
2"	50,0	59,5	6,7	95	20,0	284	760	750	25 / 50	25 / 50
2.1/2"	62,5	73,0	6,7	95	20,0	284	760	800	25 / 50	25 / 50
3"	74,5	86,0	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	25 / 50
4"	101,2	115,0	5,7	81	17,0	242	760	1.500	25 / 50	25 / 50
* 5"	127,0	140,0	4,3	62	13,0	185	760	2.100	15 / 30	15 / 30
* 6"	149,0	164,0	4,0	57	12,0	171	760	2.500	15 / 30	15 / 30
* 8"	204,0	224,4	4,0	57	12,0	171	750	4.000	15 / 30	15 / 30
* 10"	250,0	271,0	3,0	43	9,0	128	750	7.000	10	10

* Fornecimento sob consulta

Marrón

Para succión y descarga de productos derivados del petróleo, así como una amplia variedad de productos químicos.
Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO 25°C		PRESIÓN DE RUPTURA 25°C		VACIO 25°C	RADIO DE CURVATURA Trabajo - Mínimo 25°C		LARGO
pul.	mm	mm	kgf/cm ²	lbf/pul ²	kgf/cm ²	lbf/pul ²	mmHg	25°C	mm	m
3/4"	19,0	24,3	8,7	123	26,0	370	760	270	25 / 50	25 / 50
7/8"	22,6	28,0	8,7	123	26,0	370	760	350	25 / 50	25 / 50
1"	25,0	32,0	8,7	123	26,0	370	760	350	25 / 50	25 / 50
1.1/4"	31,5	39,0	8,7	123	26,0	370	760	450	25 / 50	25 / 50
1.1/2"	38,0	46,0	7,3	104	22,0	313	760	500	25 / 50	25 / 50
2"	50,0	59,5	6,7	95	20,0	284	760	750	25 / 50	25 / 50
2.1/2"	62,5	73,0	6,7	95	20,0	284	760	800	25 / 50	25 / 50
3"	74,5	86,0	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	25 / 50
4"	101,2	115,0	5,7	81	17,0	242	760	1.500	25 / 50	25 / 50
5"	127,0	140,0	4,3	62	13,0	185	760	2.100	15 / 30	15 / 30
6"	149,0	164,0	4,0	57	12,0	171	760	2.500	15 / 30	15 / 30
8"	204,0	224,4	4,0	57	12,0	171	750	4.000	15 / 30	15 / 30
10"	250,0	271,0	3,0	43	9,0	128	750	7.000	10	10

Brown

Recommended for suction and discharge of petroleum - based products, as well as a wide scope of chemicals.
Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE 25°C		BURST PRESSURE 25°C		VACUUM 25°C	BEND RADIUS Working - Minimum 25°C		LENGTH
inches	mm	mm	kgf/cm ²	psi	kgf/cm ²	psi	mmHg	25°C	mm	m
3/4"	19,0	24,3	8,7	123	26,0	370	760	270	25 / 50	25 / 50
7/8"	22,6	28,0	8,7	123	26,0	370	760	350	25 / 50	25 / 50
1"	25,0	32,0	8,7	123	26,0	370	760	350	25 / 50	25 / 50
1.1/4"	31,5	39,0	8,7	123	26,0	370	760	450	25 / 50	25 / 50
1.1/2"	38,0	46,0	7,3	104	22,0	313	760	500	25 / 50	25 / 50
2"	50,0	59,5	6,7	95	20,0	284	760	750	25 / 50	25 / 50
2.1/2"	62,5	73,0	6,7	95	20,0	284	760	800	25 / 50	25 / 50
3"	74,5	86,0	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	25 / 50
4"	101,2	115,0	5,7	81	17,0	242	760	1.500	25 / 50	25 / 50
5"	127,0	140,0	4,3	62	13,0	185	760	2.100	15 / 30	15 / 30
6"	149,0	164,0	4,0	57	12,0	171	760	2.500	15 / 30	15 / 30
8"	204,0	224,4	4,0	57	12,0	171	750	4.000	15 / 30	15 / 30
10"	250,0	271,0	3,0	43	9,0	128	750	7.000	10	10