

## KEL-B

### Cinza - Lavadora de roupas

Indicadas especialmente para utilização em máquinas lavadoras de roupa. Extremamente flexível e com a parede interna lisa. Fornecida em rolos ou em peças montadas com a respectiva luva. Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO 25°C		PRESSÃO DE RUPTURA 25°C		VÁCUO 25°C	RAIO DE CURVATURA Trabalho - Mínimo 25°C		LANCE
pol.	mm	mm	kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pol <sup>2</sup>	kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pol <sup>2</sup>	mmHg	mm	m	
1"	25,0	29,2	2,0	28	6,0	85	550	60	50	



### Conjunto de Entrada Lavadora

Utilizado para entrada de água nas lavadoras em geral.

Possui duas versões de encaixe: rosca grossa (lavadoras antigas) e rosca fina.

DIÂMETRO NOMINAL		TIPO DE ROSCA		COMPRIMENTO
pol.	mm	fêmea		m
3/8"	9,5	3/4" (Grossa)	3/4" (Fina)	1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - 3,0 - 5,0

### Gris

Adecuada especialmente para uso en máquinas de lavarropas. Extremamente flexible y pared interior lisa. Se suministra en rolos o piezas montadas con el conector correspondiente. Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO 25°C		PRESIÓN DE RUPTURA 25°C		VACÍO 25°C	RADIO DE CURVATURA Trabajo - Mínimo 25°C		LARGO
pol.	mm	mm	kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pol <sup>2</sup>	kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pol <sup>2</sup>	mmHg	mm	m	
1"	25,0	29,2	2,0	28	6,0	85	550	60	50	

### Gray

Specially recommended for use in washing machines, extremely flexible and with glossy inner wall. Supplied in rolles or pieces with the respective fitting. Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE 25°C		BURST PRESSURE 25°C		VACUUM 25°C	BEND RADIUS Working - Minimum 25°C		LENGTH
inches	mm	mm	kgf/cm <sup>2</sup>	psi	kgf/cm <sup>2</sup>	psi	mmHg	mm	m	
1"	25,0	29,2	2,0	28	6,0	85	550	60	50	