

# KANAFILTER

## Branca Translúcida

Manguera flexível composta de PEBD (Polietileno de Baixa Densidade).

A mangueira atóxica tipo Kanafilter é indicada para condução de água potável até os aparelhos purificadores de água, possuindo excelente flexibilidade e leveza.

Temperatura de Trabalho: 0°C ~ +60°C (PEBD).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	LANCE
pol.	mm	mm	m
1/4"	4,3	6,4	100
3/8"	6,3	9,5	100

\*O diâmetro nominal se refere ao diâmetro externo.

## Blanco Translucido

Manguera flexible fabricada en LDPE (Polietileno de Baja Densidad).

La manguera atóxica tipo Kanafilter está indicada para la conducción de agua potable a dispositivos potabilizadores, teniendo excelente flexibilidad y ligereza.

Temperatura de Trabajo: 0°C ~ +60°C (LDPE).



DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	LARGO
pul.	mm	mm	m
1/4"	4,3	6,4	100
3/8"	6,3	9,5	100

## Translucent White

Flexible hose made of LDPE (Low Density Polyethylene).

The Kanafilter type non-toxic hose is indicated for conducting drinking water to water purifying devices, having excellent flexibility and lightness.

Working Temperature: 0°C ~ +60°C (LDPE).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	LENGTH
inches	mm	mm	m
1/4"	4,3	6,4	100
3/8"	6,3	9,5	100